

# Chiron VarioCello Move



Artikel Nr.	<b>92-000513</b>
Hersteller	<b>Chiron</b>
Modell	<b>VarioCello Move</b>
Typ	
Zustand	<b>VORFÜHRMASCHINE</b>
Steuerung	<b>Sonstige</b>
Baujahr	<b>2023</b>

## Einsatzbereich Roboter

Roboter Typ  
Nutzlast max  
Reichweite max

FANUC M-20iD/35  
35 kg  
1.813 mm

## Ausstattung Roboter

Greifertausch  
Werkstückgreifer

Abblaseinrichtung

Wendestation

Schnittstelle für den schnellen manuellen Greifertausch  
Vorbereitung für den Anbau eines pneumatischen  
Werkstückgreifers  
vorbereitet für Werkstücke inkl. gesteuertem  
Pneumatikanschluss  
Ausgelegt als Ablageplatz

## Werkstückspeicher

Ausführung  
Kapazität  
Ausstattung

Werkstückgrößen max (d x h)  
Werkerabsicherung

Schubladenspeicher  
3 Schubladen 1.100 x 570 mm je 300 kg  
1 Satz Standardinlays , 4-Eckige Aufnahmeöffnung aus  
Stahlblech  
250 mm x 120 mm  
Safty Laser System

## Maschinenvoraussetzungen

Schnittstelle  
Maschinentüren

Laderschnittstelle mit direkter Türabfrage  
Automatiktüren

## Empfohlene Maschinenausstattung

Werkzeug

Werkstück  
Spülsystem  
Späneabfuhr

Werkzeugstandzeitüberwachung,  
Werkzeugbruchkontrolle  
Werkstückauflagenkontrolle  
Vorrichtungsspülung  
Späneförderer

## Greifsystem

Typ	Einfach-2-Finger-Parallelgreifer Schunk PGN-plus 160-1
Greifer	Einstellbare Standardgreiferfinger
Hub Greiferfinger	16 mm pro Finger
Werkstückdimensionen (d)	10 mm bis 250 mm
Werkstückgewicht max	8,2 kG
Spannung	Pneumatisch betätigt

